



## Amerex Corporation

### ROBUSTO

- 5 Años de Garantía de Manufactura
- Diseño Presurizado
- Cilindros de Acero Inoxidable
- Durable Pintura en Polvo Brillante de Poliéster
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Exclusivo Libre de Crevices, Cilindro Soldado
- Rango de Temperatura +40°F a 120°F

### SEGURO PARA USO EN LOS MRI

- Construcción Non-magnética Aprobado por Agencia Independiente para su uso en Facilidades de MRI (incluyendo su colgador de pared)

### LIMPIO

- Non-toxico – No Causa Problemas Respiratorios
- Usa Agua De-ionizada como Agente Extintor
- (Vendido por separado)
- Terminado en Pintura Blanca Sanitaria (fácil de limpiar)
- No Residuos de Polvo

### AMISTOSO AL USUARIO

- La Manguera Provee Gran Seguridad al Operador
- Aro Grande de Acero Inoxidable para su Halado
- Máxima Visibilidad Durante su Descarga
- No Conductividad Eléctrica para el Operador
- No Impacto Térmico ni Estático
- Mínimo Entrenamiento - Simple de Usar
- Agente más Económico Disponible
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe

### OPCIONES

- Aprobado por la USCG con abrazadera listada con Etiquetas de la UL
- También vienen en Cilindros de Acero Inoxidable Pulidos

**AGUA DE ROCIO** es el ultimo extintor para fuegos de Clase A y donde exista un potencial peligro de Clase C (eléctrico). El fino rocío de su boquilla tan única ofrece seguridad de choques eléctricos, en chanza las características de enfriado y mojado del agente y reduce el reguero de material quemado. El extintor de Agua de Rocio "Water Mist" de Amerex contiene agua de-ionizada (vendida separada) hacienda de ellos los mejores extintores para protección de área de hospitales, libros valiosos y documentos, uso en facilidades de telecomunicación y facilidades de "cuartos limpios". El extintor de Rocio de agua "Water Mist" hace más fácil su uso, mantenimiento y servicio.

**Seguro para ser usado en los cuartos de MRI y con equipos energéticos**

| AGENT TYPE                                | DE-IONIZED WATER |         |
|-------------------------------------------|------------------|---------|
| DESIGN                                    | HOSE & WAND      |         |
| MODEL NUMBER                              | B270NM           | B272NM  |
| UL RATING                                 | 2A:C             | 2A:C    |
| CAPACITY                                  | 1.75 GAL         | 2.5 GAL |
| SHIPPING WT. (LBS. EMPTY)                 | 7                | 8       |
| HEIGHT (IN.)                              | 19               | 24.5    |
| HEIGHT WITH HOSE AND WAND INSTALLED (IN.) | 24.5             | 27.5    |
| WIDTH (IN.)                               | 11               | 11      |
| DEPTH (IN.)                               | 7                | 7       |
| RANGE (INITIAL- FT)                       | 10-12            | 10-12   |
| DISCHARGE TIME (SEC.)                     | 72               | 80      |
| INCLUDED BRACKET                          | NM WALL          | NM WALL |

Manufacturado y Probado por los Estándares  
ANSI/UL Cumple con los Estándares  
de la NFPA 10  
ISO-9001 / ISO-14001 Certificado  
LISTADO POR LA UL

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

CAN/ULC-S554 - ANSI/UL8 &  
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711



B270NM

B272NM



## NO-MAGNETICO

Probados a ANSI/UL 711  
Para Listados de Clase C